

DS-3500 Kit premium

- Ecran full couleur 2" (65 000 couleurs)
- Crystage des données en 256 bits avec le DSS Pro audio codec
- Marquage facile des dictées (avec DSS Pro)
- Verrouillage par code PIN
- Contrôle par touches
- Idéal pour les enregistrements de conférences et interviews en stéréo (avec microphones stéréo externe)
- Pour Dragon Naturally Speaking
- {Dedicated docking station with easy and light connection feeling}



Commande de dictée via boutons poussoirs

Avec son utilisation simple et pratique, le DS-3500 assure une efficacité et une productivité maximum. Il intègre un écran couleur LCD 2" rétro éclairé avec 60.000 couleurs. L'accès à toutes les commandes principales est très intuitif sur le coté de l'appareil. Avec la commande par curseur il offre une utilisation intuitive, rapide et facile. Pour l'enregistrement de conférence il fournit des codec audio supplémentaires. Avec son microphone stéréo externe vous pouvez créer des enregistrements stéréo en MP3 ou PCM (WAV).

Spécifications

Média de stockage

Support interne/amovible	Interne et amovible
Mémoire interne	2 Go cartes microSD / microSDHC
Carte SD / SDHC	Oui
cartes microSD / microSDHC	Oui
mémoire externe	2 Go cartes microSD / microSDHC (512 Mo - 32 Go)

Fonctionnalité USB

Vitesse USB	USB 2.0 Haute Vitesse
USB Classes	USB Composite USB Audio Class USB storage class USB HID

Ecran

Type Ecran	Ecran full couleur TFT
Couleur écran	-
Résolution	176 x 220 pixels
Taille écran	34 x 42 mm / 2,1"
Affichage rétro éclairé	LED (Blanc)

Système d'exploitation

Interrupteur principal	Appuyer
Bouton programmable	3 3 touches intelligentes
Molette d'alimentation	Oui
Touche de verrouillage	Oui

Fonction contrôle PC

Touche de contrôle	3 Touches programmables intelligentes
--------------------	---------------------------------------

Format fichier

Format date	DSSPro (Digital Speech Standard Pro), MP3, WAV,
-------------	---

Mode d'enregistrement

Format d'enregistrement	DSS Pro / PCM (WAV) / MP3
Mode QP	149 h (avec 2Go de mémoire interne)
SP	306 h (avec 2Go de mémoire interne)

Modes lecture

Format lecture	DSS Pro / DSS / PCM (WAV) / MP3
----------------	---------------------------------

Fréquence d'échantillonnage

QP	16 kHz
SP	12 kHz
PCM	44.1 kHz / 16 bit
MP3	44,1 kHz 128 kbps
	44,1 kHz / 256 kbps

Fréquence de réponse

	128 kbps / 50 - 17.000 Hz
DSS / DSS Pro	QP / 200 - 7.500 Hz
	SP / 200 - 5.500 Hz
PCM	44,1 kHz / 50 - 21.000 Hz
MP3	256 kbps / 50 - 20.000 Hz

Fonction enregistrement

Index	Jusqu'à 32 fichiers par dossier
Opération	Touche New (Nouveau) Fonction pause Enregistrement main libre via la commande à pied en option Annotations orales (jusqu'à 32 par fichier)
Enregistrement automatique	VCVA (Variable Control Voice Actuator)
Enregistrement avancé	Enregistrement direct Ecran REC
Edition	Insérer Réenregistrer

Fonction lecture

Rapidité lecture	lent/normal/rapide
Contrôle de la lecture	
Fichier opération	FF Skip / Inversion Skip Avance et retour rapide Saut de lecture

Fichier organisation

Nombre de dossiers	1 - 7 programmable
Info heure/date	Oui
Réglage ID utilisateur	Oui
Effacer	Effacer tous les fichiers Effacer un fichier unique Partiel Touche de verrouillage

Fonction workflow

Réglage ID de l'auteur	10
Réglage du type ID	Oui; 20
Référence	10
Marquage de dictées	Types de travail x référence = 200
Priorité réglage	Oui
Fichier en attente	Oui

Données Techniques

Alimentation AC	Oui
Alimentation	Batterie Lithium-Ion
Noms des fichiers individuels	Oui

Interface

Interface SD/SDHC	-
Interface PC	Câble USB et station d'accueil
Prise microphone	Jack ø 3.5 mm , impédance 2 kΩ.

Interfaces sortie

Puissance Max.	235 mW (haut parleur 8 Ω)
Diamètre haut parleur	Haut-parleur rond dynamique diam. 23 mm intégré
Prise écouteur	Mini-jack ø 3.5 mm, impédance 8Ω ou plus
Connexion sans fil	Compatible carte FlashAir™ FlashAir™ est une marque de Toshiba Corporation.

Alimentation

Alimentation	Batterie: LI-42B Batterie rechargeable Lithium-Ion
Batterie longue durée Li-Ion	Enregistrement : avec DSS Pro (SP) approx. 21 h
Alimentation externe	-
Chargeur interne	CA / USB /Station d'accueil
	Note: Utilisable uniquement avec des batteries rechargeables Olympus

Dimensions

Poids	107 g (batterie inclus)
HxLxP	114,5 x 49,8 x 17,5 mm

Langues

Menu des langues	EN, DE, CZ, DK, ES, FR, NL, PL, RU, SV
------------------	--

Système de sécurité

Verrouillage par code PIN	Oui
Verrouillage du matériel par empreinte digitale	Non
Verrouillage fichiers uniques	Oui; DSS Pro cryptage en temps réel (128 / 256 Bit)

Système & conditions d'exploitation

Windows	Système d'exploitation: Microsoft Windows Vista/7/8/10 (32/64bit), XP (32bit)
---------	---

Autres caractéristiques

Support reconnaissance vocale	Pour Dragon Naturally Speaking
-------------------------------	--------------------------------

Extérieur

Housse de couleur	Noir
Matériel de rangement	Métal

Logiciel compatible

ODMS	Version 6 (ou supérieur)
Lecture DSS pour MAC	Version 7 (ou supérieur)